

SUNN URB ON

Vélo à Assistance Électrique Urbain

CADRE & SUSPENSIONS

Cadre	Aluminium 6061 Open Frame – compatible roues 26" (S) et 28" (M/L), batterie sur porte-bagages, passage de câbles interne
Fourche	ZOOM Suspension 187D – ressort, blocable, débattement 65 mm

MOTORISATION & ÉLECTRIQUE

Moteur	ANANDA – puissance 250 W – couple maximal 80 Nm
Batterie	468 Wh – positionnée sur porte-bagages
Écran	Display D16

TRANSMISSION

Dérailleur arrière	Shimano Tourney TX800 – 7 vitesses
Manette	Shimano RevoShift RV200 – 7 vitesses
Pédalier	SUNN – plateau 44 dents
Cassette	Shimano HG200 – développement 12–32

FREINAGE

Freins	Freins à disque hydrauliques Shimano MT200
Disques	160 mm à l'avant / 160 mm à l'arrière

ROUES & PNEUMATIQUES

Dimensions	26 x 1.75 (taille S) / 700 x 35 (tailles M et L)
Jantes	MACH1 ER20 DISC – largeur interne 19c – 36 trous
Moyeux	Compatibles disque – fixation 6 trous
Pneumatiques	Chaoyang Kestrel City

COMPOSANTS

Cintre	Ergotec Moon Cruiser – largeur 610 mm
Tige de selle	Aluminium 6061 – diamètre 27.2 mm – longueur 350 mm
Selle	Selle Royal Wave

ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

Équipements	Garde-boue aluminium, éclairage Herrmans MR4 (avant) et AXA Blueline (arrière), béquille
Porte-bagages	Compatible MIK HD – charge maximale 27 kg
Chargeur	Chargeur 2 A

POIDS

Poids total	21,94 kg
-------------	----------

GÉOMÉTRIE DU CADRE

Taille	S (26")	M (28")	L (28")
Hauteur tube de selle (ST)	400 mm	450 mm	500 mm
Longueur tube supérieur (TT)	580 mm	610 mm	625 mm
Empattement (WB)	1104 mm	1179 mm	1196 mm
Angle de direction (HA)	70°	69°	69°
Angle tube de selle (SA)	73°	73°	73°
Longueur bases (RC)	470 mm	500 mm	500 mm
Hauteur boîtier de pédalier (BB)	-55 mm	-52 mm	-52 mm
Hauteur de douille (HT)	180 mm	180 mm	200 mm

RECOMMANDATION DE TAILLE UTILISATEUR

Taille	Stature recommandée
S	155 – 170 cm
M	165 – 180 cm
L	175 – 190 cm